

聚焦美好时光



酒柜 让美酒倾城

酒柜，顾名思义就是专注于酒类储存的柜子。除了储存酒品的实用性，同时设计师们设计独特的酒柜，极具艺术性和观赏性，有着惊艳的视觉效果。

既然酒柜具有性能专属性，让酒得以最佳收藏，是它永恒的主题。酒柜需根据酒类储存要求来设定精准的恒定温度。酒柜需具备良好的通风效果，内部的湿度可以进行调节。红酒柜内部可采用防震压缩机，以降低震动，同时酒柜内的实木酒架，也需具备有效吸收震动的功能。因为光线对某些酒有着极大的影响，紫外线对葡萄酒有催熟和加速老化的作用，一旦光线过强，酒就容易变质，而专业酒柜都设计有双层防紫外线玻璃门，将光线有效阻隔，保护美酒的醇香。当审视着那些在酒柜中宛如美人春睡般宁静妖娆的美酒们，是不是有着那种坐拥倾城美色的满足感？

当美酒在水晶杯中绽放着，当咖啡在骨瓷盏里温暖着，我们需要一些承受如此美妙事物的载体，顺便载起我们的闲暇时光。

吧台 使生活浪漫

说起浪漫、放松、旖旎等此类颇具暧昧色彩的词汇，总会令人联想到美酒、灯光、音乐等物件，吧台恰好就是一个营造浪漫场景的专业场所，特别是在家的某个角落。

既然是家居吧台，家人的生活方式、用餐习惯和住房空间等条件是设计的首要关注点，最需要注重的是使用者的偏好，当然，不可忽视吧台与家居风格的协调性。

吧台的位置通常是充分利用零散的空间，并融进整个居室空间。如果家居空间富裕，吧台是休息室和视听室。当居室位置拥有观景的高度，吧台的最好位置就在落地窗前，在品酒喝茶时感受由完美的视野带来的视觉享受。吧台的位置肯定会影响电路和供水设计，因此，密切关注水电线路的先期设计，会使吧台的使用高枕无忧。

吧台的款式极多，如转角式吧台极易营造居室情调；嵌入式吧台能够有效地节省空间；成品式吧台则具有占用空间小、移动方便等特点；倚墙式吧台更具有良好的展示性；隔断式吧台具有分割并装饰功能空间的作用。

吧台的气氛基本都是由灯光营造。暖色调的光线比较适合久坐谈心，而射灯光线较强，能够充分展现餐具收藏柜的华美与丰富，让吧台的某处呈现出被聚焦的惊艳。

这样一方充满戏剧性的位置，有多少浓情蜜意可以在咖啡的浓香里无限缠绵；有多少壮志豪情可以在美酒的醉意里酣畅淋漓；有多少悲欢离合在吧台的光晕中被回忆、被忘记？

(云云)



卫浴空间欣赏细节

卫浴空间特殊的使用环境要求橱柜材质和工艺必须具备防潮性，劣质的防水材料会让卫生间一直充斥着淡淡的异味。一般来说，浴室家具在选材上基本以实木、防潮板、密度板为基材，表面都做了涂层防水处理，具有较强的防水、防潮性能，是隔断室内湿空气的首道防护，当然建议挑选符合国家标准的环保材料，则更能保护家人健康。另外就是要保持空气的畅通，尽量少地使用化

学空气清新剂。洗面盆、浴缸这些陶瓷产品的表面要光滑、抗菌，如果釉面质量不好，则容易使污物挂在四壁，造成污染。

卫浴空间最容易滋生细菌，特别是角落。在大的角落区可以安置地柜，小的角落区要减少杂物的摆放。橱柜内部应采用带防撞条的防水铝底板，它不仅可以防止冷凝水浸泡箱体，特有的防撞条还可以消除关门噪音，营造宁静的生活环境。

另外，采用双重装饰贴面的后背板能避免密度板基材暴露在外，使水无法从柜体背面进入板材，做到彻底的防水防潮。在朝阳的角落可以放置抹布等物品，便于晾晒，在背阴的角落尽可能空出来不收纳，便于经常打扫。而浴室家具中五金件的优劣则紧密关系着使用过程中的舒适度，优质的五金件具有更强的耐腐蚀能力，相对来说使用寿命也会较长。

(偏偏)



房屋保暖 注意细节

天气越来越冷，如果您的家不怎么暖和的话，现在就有点儿受罪了。其实，房子不暖不仅仅是暖气的问题，房屋结构对居室温度也起着至关重要的作用。因此，如果您要着手新房装修，抑或是老房翻新，最好将室内的温暖改造考虑进去。

[保温内外兼顾]

一般情况下，屋子的保暖采用内墙保温和外墙保温。内、外墙保温在建筑商主体结构施工时已经完成，而装修时可以进一步对内墙保温做一些处理。

有的消费者在装修时，从屋顶到墙面都做了 10cm 的内墙保温，虽然这样做使室内面积缩水了，但相比装修之前，室内温度能有 10℃ 左右的差别，还是物有所值。如果您是独栋别墅或者顶楼，在下次改造时，还可以考虑增厚屋顶保温，因为屋顶也是散热的主要部位。

[窗户控制温度]

门窗是房子最大的散热口，因此，在做改造的时候，将窗户全都换成了双层或者三层玻璃，而在朝南的窗户上，还要增加自动遮阳帘，可以不选择贴玻璃膜，这样让自己的房子在冬天能够更加充分地吸收太阳热能，补充室内温度。

建议消费者在装修时可以考虑使用一种门窗框散热器，让窗框变成暖气，既美观又能有效降低室内外温度差，减少冷热交换，保持室温，降低能耗。

此外，老房子中，很多窗户周围的保温材料都已经脱落，最明显的特征就是窗户周围有缝隙，建议消费者一定要使用保温材料填充，护住窗户的温度。

[阳台做好保温]

家里有落地窗和飘窗时，要检查窗子与墙体之间的缝隙是否填充饱满，如有空隙，要用隔热保温材料填充饱满，避免漏风。

除了落地窗和飘窗，现在很多家庭都会选择将步入式阳台和屋子打通，但是打通后由于没有了窗子和墙的隔离，屋内隔热保温系数会骤然下降，温度得不到保证。对此，一般建筑施工时，阳台不做隔热保温，因此，在自家装修时，为了保温，可以在阳台的墙、顶、地等处做隔热保温。地面可选用轻体砖垫平或陶粒混凝土垫平隔热保温，墙面则可选择贴聚苯板或挤塑板，外贴石膏板或水泥压力板，再刷涂料或贴墙砖，而顶面就可以进行一些吊顶处理，如石膏板吊顶、铝扣板吊顶、桑拿板吊顶等。

[切忌“美丽冻人”]

很多消费者在老房翻新时，都会考虑怎么做更漂亮，但是，给房子装修一定不能“要风度不要温度”。因此，在老房翻新时提醒大家，不要为了室内美观或增大居室面积，在改动室内格局时将轻体墙、保温墙甚至一些暖气拆除而不做补充保暖。

此外，如果有朝北的屋子在冬天是特别冷的，建议要将窗子换成双层中空玻璃的塑钢窗等，或将暖气换成供暖平方米数大些的，翻新时最好在墙面做一些保温处理，可选用贴聚苯板或挤塑板外贴石膏板的保温方法。

(国宁 东平)