

虽然技术上的成熟让木地板的性能和耐候性得到大大提升,有资格进入千家万户。不过,想要美美地使用上实木地板,还得过安装这一关。

地板产品十分特殊,地板的使用效果除了与产品本身有关之外,安装水平的影响也很大。

一旦安装不当,可能出现缝隙大、翘曲、受潮、变形、出现响声等问题。因此,安装实木地板之前,一定要确认家里满足铺装地板的资格了再施工。

满足这4个条件才能铺实木地板

地面够平 否则容易有声响

与强化地板不同,实木地板在铺装之前需要先架上龙骨,相对麻烦一些。龙骨对地面的平整度有一定的要求,一般要求地面2米范围内的高度差不超过3mm。

新房比较不容易出现地面平整度的问题,请装修公司进行二次装修的情况,地面不平会相对多见。地面不平可能会造成地板踩起来有声响,地板更容易受力不均而出现缝隙,影响正常使用。因此,在铺装地板之前,一定要先做地面检测、地面找平。

地面够干 二次装修地板最容易不干

地面足够干是地板安装一个非常重要的条件,不少出现地板响声的案例都与地面没有干透有关。在装修的过程中,正常情况下应该先做地面,再做木工等其他项目。

然而,一些装修公司为了节省时间、避免后期施工踩坏地面需要返修等问题,会选择先做木工、水电等,在铺地板之前再做地面水平。这种情况下,通常在地面没有完全干燥之前就开始铺装地板,这会导致地面的水分蒸发后跑到地板里,影响地板的正常使用和寿命。

地板的干燥时间跟季节、厚度有关。在秋季,一般3cm左右的地面,花费一个月左右的时间可以完全干燥了。但到了春季,同样的时长肯定干不了。还有一些情况是地面表面看似干了,但实际上里面还没干透,此时铺装也容易导致地板受潮。切记,铺装地板心急吃不了热豆腐,一定要给地面足够的干燥时间。

地面够硬 要有打螺丝的握钉力

地面的硬度是容易被忽略的因素,尤其是对于二次装修、重新装修的家庭而言。在做地面找平时,装修公司通常使用水泥沙混合铺装的,如果水泥沙中含沙太多,就容易导致握钉力较差,长期会影响龙骨的稳定性和地板的使用。因此,业主最好在装修之前就与装修公司沟通清楚,强调铺设实木地板的需求,尽量保证有一个铺设木地板的标准环境。

墙面要直 不然脚线固定不了

地板铺设在地面上,看似与墙面无关,其实并非如此。一般地板与墙的交接处会使用脚线,一方面是为了美观,另一方面也是为了更好地固定地板。地板脚线通常会有一个直角边,一边贴着地面、一边靠着墙。如果墙面不够垂直,出现锐角或钝角,就会导致脚线固定不好,长期也会影响地板的寿命。一旦墙面不直,最佳的方法是先用腻子将墙面补平、彻底干燥之后再铺设地板。也有通过胶水弥补脚线与墙面差距的方式,但这种方式效果不好而且影响美观。

因此,选用木地板时,最好选择售后服务有保障的大品牌。正规品牌在安装之前会上门进行测量,考察地板的安装条件。如果有问题,会第一时间建议业主进行整改,之后再铺装,这样更能保障地板安装的质量。

■相关链接——

强化地板 PVC 地板铺起来很简单

其实,也不是所有地板安装起来都很麻烦。一般来说,除了需要打龙骨的实木地板费劲一点之外,其他地板类型安装起来一点也不繁琐。强化地板、PVC 地板可以直接铺装在地面上,无需打龙骨。目前的地板拼接技术比较成熟,例如使用卡扣技术,可以让地板之间轻松完美地拼合起来,既坚固又防水。

材质柔软又有弹性的 PVC 地板更简便,特殊的质地可以通过剪刀裁剪,连收边也变得很简单。因此,基本上只要半天左右,就可以铺完整个家里的地面。

(新快)

